



## IMPERSTON SL

protettivo antimacchia oleo-idrorepellente

### Linea

Protettivi

### Funzione

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROPELLENTE. □  
PROTEGGE CONTRO L'INFILTRAZIONE DI ACQUA, OLIO E GRASSI. □  
RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE. NON PROTEGGE  
COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE. □  
RISPETTO AD IMPERSTON, QUELLO CLASSICO, E' PIU' LENTO AD ASCIUGARE PER AVERE UNA  
PENETRAZIONE PIU' PROFONDA NEL MATERIALE. □  
DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE INODORE □

### Materiali

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO

### Modi d'uso

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE  
IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE  
L'OPERAZIONE. EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, IN  
PARTICOLARE SU SUPERFICI LUCIDE, DOVE POSSONO CAUSARE RIGATURE E OPACIZ-  
ZAZIONI. EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSSI CON PANNO  
INUMIDITO CON ALTRO IMPERSTON SL O CON MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO.  
SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA,  
L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO".

### Confezioni

lt. 1;lt.5;lt.10

### Caratteristiche

ESSICCAZIONE IN 35-70 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI  
MATERIALE). AZIONE PROTETTIVA TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 ORE  
DALL'APPLICAZIONE. I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E  
VARIANO TRA 50 e 250 gr/m<sup>2</sup>

### Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI  
GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE  
CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. □  
APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE □

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615

Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy

Web site: [www.generalchemical.it](http://www.generalchemical.it)