



IMPERSTON SL

protettivo antimacchia oleo-idrorepellente

Linea

Protettivi

Funzione

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROPELLENTE. □
PROTEGGE CONTRO L'INFILTRAZIONE DI ACQUA, OLIO E GRASSI. □
RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE. NON PROTEGGE
COMUNQUE DALLE SOSTANZE ACIDE. □
RISPETTO AD IMPERSTON, QUELLO CLASSICO, E' PIU' LENTO AD ASCIUGARE PER AVERE UNA
PENETRAZIONE PIU' PROFONDA NEL MATERIALE. □
DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE INODORE □

Materiali

IDONEO PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE POROSO

Modi d'uso

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE
IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE
L'OPERAZIONE. EVITARE CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, IN
PARTICOLARE SU SUPERFICI LUCIDE, DOVE POSSONO CAUSARE RIGATURE E OPACIZ-
ZAZIONI. EVENTUALI ECCESSI DI PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSSI CON PANNO
INUMIDITO CON ALTRO IMPERSTON SL O CON MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO.
SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA,
L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO".

Confezioni

lt. 1;lt.5;lt.10

Caratteristiche

ESSICCAZIONE IN 35-70 MINUTI (SECONDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI ED IL TIPO DI
MATERIALE). AZIONE PROTETTIVA TOTALMENTE SVILUPPATA DOPO LE PRIME 24 ORE
DALL'APPLICAZIONE. I CONSUMI SONO INFLUENZATI DALLA POROSITA' DEL MATERIALE E
VARIANO TRA 50 e 250 gr/m²

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI
GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE
CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. □
APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE □

Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615

Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy

Web site: www.generalchemical.it