



LATEX 2000

lattice consolidante ed impermeabilizzante per malte cementizie.

Linea

GENERALKOLL

Funzione

ADDITIVO ELASTOMERICO CON FUNZIONI ADESIVE ED ELASTICIZZANTI. □
INCREMENTO DELL'ADESIONE per COLLANTI CEMENTIZI e MALTE CEMENTIZIE

Materiali

COLLANTI CEMENTIZI IN POLVERE e MALTE CEMENTIZIE PER EDILIZIA

Modi d'uso

UTILIZZO per COLLE CEMENTIZIE IN POLVERE e FUGANTI □
AD OGNI 25 KG. DI COLLANTE CEMENTIZIO IN POLVERE AGGIUNGERE 7-8 LITRI DI LATEX 2000 E
MESCOLARE CON AGITATORE A BASSO NUMERO DI GIRI FINO AD OTTENERE UNA PASTA
OMOGENEA E PRIVA GRUMI. PRIMA DELL'UTILIZZO LASCIARE RIPOSARE L'IMPASTO ALMENO
5 MINUTI. MESCOLARE POI NUOVAMENTE L'IMPASTO PER 30 SECONDI PRIMA DEL SUO
UTILIZZO. □

□
UTILIZZO per MALTE CEMENTIZIE o MALTE DI RIPARAZIONE □
SOSTITUIRE PARZIALMENTE L'ACQUA UTILIZZATA NORMALMENTE PER L'IMPASTO CEMENTIZIO
CON IL 40%-60% DI LATEX 2000 (NEI CASI PIU' DIFFICILI SI PUO' SOSTITUIRE L'ACQUA ANCHE IN
PERCENTUALE MAGGIORE O TOTALMENTE). PREMISCELARE L'ACQUA E LATEX 2000 E
SUCCESSIVAMENTE MISCELARE CON LA SABBIA ED IL CEMENTO. □

Confezioni

L.5-10

Caratteristiche

EMULSIONE ANIONICA MICRONIZZATA

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE FINALE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE. TEME IL GELO.