



1860am ZERO SOLVENTI

ANTICANTE, RAVVIVANTE A BASE ACQUOSA PER MARMI E PIETRE NATURALI

Linea

NATURA

Funzione

Ravviva, consolida ed impermeabilizza le superfici trattate, forma una calda e stabile tonalit  su tutte le pietre naturali e mettendone in risalto le venature presenti

Materiali

Materiali assorbenti. Particolarmente indicato per marmi policromi,   idoneo anche per tutti i tipi di pietre colorate porose, non lucide

Modi d'uso

Le superfici debbono essere pulite, asciutte (o anche leggermente umide) ed esenti da qualsiasi tipo di sostanza estranea e parti friabili.

Applicare con straccio di cotone o con pennello o con tampone. Attendere che il prodotto penetri nella porosit  del materiale quindi strofinare per favorire l'assorbimento uniforme e per evitare l'accumulo in superficie di prodotto non assorbito. Per intensificare l'effetto desiderato dopo alcuni minuti, ma prima dell'essiccazione in superficie, pu  essere effettuata una seconda applicazione "bagnato-su-bagnato".

Si raccomanda effettuare sempre una prova preliminare su una piccola parte della superficie e valutare, dopo asciugatura, l'effetto ottenuto e la compatibilit  del prodotto con il materiale.

L'effetto consolidante e protettivo si sviluppa completamente dopo 24 ore dall'applicazione.

In esterno, evitare l'applicazione su superfici molto calde per esposizione al sole.

Non applicare in prossimit  di piogge per evitare il dilavamento del prodotto.

Confezioni

LT.1- 5- 10

Caratteristiche

Tempi di asciugatura: 10-30 minuti (secondo le condizioni ambientali)

Consumi stimato 150-400 g/m² (secondo la porosit  del materiale)

Avvertenze

Il prodotto   una emulsione acquosa: TEME IL GELO

Evitare lo stoccaggio e l'uso a temperature inferiori a 5 C o superiori a 35 C

PRIMA DELL'APPLICAZIONE EFFETTUARE SEMPRE UN TEST PRELIMINARE