



## **COTTOFORTE**

protettivo oleo-idrorepellente per cotto.

### **Linea**

COTTO

### **Funzione**

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELLENTE. □  
PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI: RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO  
EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE.

### **Materiali**

SPECIFICO PER COTTO. IDONEO ANCHE MATERIALI POROSI

### **Modi d'uso**

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE  
IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE  
L'OPERAZIONE. SU MATERIALI SCONNESSI E NON OMOGENEI PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE  
IN MODO GRADUALE CON PANNI INUMIDITI DI PRODOTTO PER EVITARE UN ASSORBIMENTO  
DISOMOGENEO E LA COMPARSA, DOPO ASCIUGATURA, DI CHIAZZE SCURE. EVITARE INOLTRE  
CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, POICHE' SI POSSONO SVILUPPARE  
ALONATURE O MODIFICAZIONI NELLA TONALITA' DEL MATERIALE. EVENTUALI ECCESSI DI  
PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSI CON PANNI INUMIDITI CON ALTRO  
COTTOFORTE O L'APPOSITO REMOVER O CON MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO.  
SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA,  
L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO"

### **Confezioni**

LT.1-5-10

### **Caratteristiche**

CONTIENE POLIMERI ORGANICI E SOLVENTI

### **Avvertenze**

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI  
GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE  
CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. □  
APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I  
CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □