



COTTOFORTE

protettivo oleo-idrorepellente per cotto.

Linea

COTTO

Funzione

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA OLEO-IDROREPELLENTE. □
PROTEGGE CONTRO L'ACQUA, GLI OLII ED I GRASSI: RENDE LE SUPERFICI ANTISPORCO
EVITANDO LA FORMAZIONE DI MACCHIE.

Materiali

SPECIFICO PER COTTO. IDONEO ANCHE MATERIALI POROSI

Modi d'uso

SU SUPERFICI PULITE ED ASCIUTTE APPLICARE IL PRODOTTO TAL QUALE E LASCIARE
IMPREGNARE. PER MATERIALI MOLTO POROSI PUO' ESSERE NECESSARIO RIPETERE
L'OPERAZIONE. SU MATERIALI SCONNESSI E NON OMOGENEI PROCEDERE ALL'APPLICAZIONE
IN MODO GRADUALE CON PANNI INUMIDITI DI PRODOTTO PER EVITARE UN ASSORBIMENTO
DISOMOGENEO E LA COMPARSA, DOPO ASCIUGATURA, DI CHIAZZE SCURE. EVITARE INOLTRE
CHE ECCESSI DI PRODOTTO ASCIUGHINO IN SUPERFICE, POICHE' SI POSSONO SVILUPPARE
ALONATURE O MODIFICAZIONI NELLA TONALITA' DEL MATERIALE. EVENTUALI ECCESSI DI
PRODOTTO POSSONO COMUNQUE ESSERE RIMOSI CON PANNI INUMIDITI CON ALTRO
COTTOFORTE O L'APPOSITO REMOVER O CON MONOSPAZZOLA DOTATA DI DISCO MORBIDO.
SU SUPERFICI POROSE PUO' ESSERE INVECE NECESSARIA, DOPO ASCIUGATURA,
L'APPLICAZIONE DI UNA SECONDA "MANO"

Confezioni

LT.1-5-10

Caratteristiche

CONTIENE POLIMERI ORGANICI E SOLVENTI

Avvertenze

PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI
GUANTI IMPERMEABILI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE
CONSULTANDO L'ETICHETTA O LA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA. □
APPLICARE SU SUPERFICI PERFETTAMENTE ASCIUTTE E PULITE.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I
CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO. □